# Úkosovací systém B 15 AIR

Maximální šířka úkosu 15 mm. Funkce zaoblení hran.

# B 15 Air

Obj. č. 27220

**HEAVY-DUTY**

**Určeno pro úkosování a odjehlování tvarových dílců, vnitřních a vnějších rádiusů a děr.**
**Speciálně vyvinuto pro výrobu pohledových úkosů a přípravu pro svařování.**
**Silný pneumatický pohon pro extrémní zatížení.**

- Stupnice pro přesné nastavení velikostí úkosu.
- Pro úkosování a odjehlování oceli, hliníku a dalších materiálů.
- Výměnná hlava pro změnu úhlu úkosu.
- Ruční výkonné zařízení.
- Vhodné i pro provozy s rizikem výbuchu.
- Funkce zaoblení hran, příprava před povrchovou úpravou.

**Technická data:**

| | |
|---|---|
| Úhel úkosu: | výměnná hlava 30°, 37,5°, 45°, 50°, 60°- další úhly na poptávku |
| Šířka úkosu: | 0 až 15 mm < 400 MPa - 0 až 8 mm > 400 MPa |
| Motor: | Pneumatický |
| Výkon motoru: | 2984 W |
| Otáčky: | 6000 ot./min |
| Spotřeba vzduchu: | 750 l/min |
| Pracovní tlak: | 6 bar |
| Váha: | 7,5 kg |
| Počet břitových destiček: | 6 ks |

**V ceně obsaženo:**
Úkosovací a odjehlovací systém B 15 AIR (bez hlavy)
Kartonový box
Nářadí pro obsluhu
Návod

| Název stroje: | Obj. č. |
|---|---|
| Úkosovací a odjehlovací systém B 15 AIR | 27220 |

| Příslušenství: | Obj. č. |
|---|---|
| Frézovací hlava 30° (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny). Průměr vodící rolny Ø 34 mm | 27223 |
| Frézovací hlava 37,5° (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny). Průměr vodící rolny Ø 28 mm | 27227 |
| Frézovací hlava 45° (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny). Průměr vodící rolny Ø 28 mm | 27222 |
| Frézovací hlava 50° (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny). Průměr vodící rolny Ø 28 mm | 27224 |
| Frézovací hlava 60° (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny). Průměr vodící rolny Ø 27 mm | 27240 |
| Frézovací hlava s nestandardním úhlem. (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny) | 27XXX |
| Povlakované řezné destičky - čtyřbřité (balení 10 ks) | 27231 |
| Fréza pro zaoblení hran R2,5 mm (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny). Průměr vodící rolny Ø 41 mm | 27234 |
| Fréza pro zaoblení hran R3,5 mm (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny). Průměr vodící rolny Ø 40 mm | 27233 |
| Řezné destičky pro zaoblení hran R2,5 mm (balení 10 ks) | 26109 |
| Řezné destičky pro zaoblení hran R3,5 mm (balení 10 ks) | 26110 |
| Řezné destičky pro zaoblení hran R4 mm (balení 10 ks). Kompatibilní s hlavou R3,5 mm | 26111 |
| Pneumatický set (jednotka pro filtraci, přimazávání a regulaci tlaku vzduchu, tlaková hadice 10 m vč. příslušných pneu. spojek) | 27221 |

Obj. č. 27234

Obj. č. 27221

Obj. č. 27223

Obj. č. 26109

Obj. č. 27231

ESHOP PROFI-KOVOSTROJE.CZ

Email: info@profi-kovostroje.cz

Tel.: +420 605 017 866

www.profi-kovostroje.cz