

Foto	Objednáací číslo	Popis	Hodící se pro	
	18652	Závitořezná hlava M3 - M12 s upínáním MK2 / ROTAQUICK s automatickou reverzací. Určeno pro magnetické vrtačky a stojanové vrtačky.	Rotabest 40 RL-E Rotabest 60 RL-E MD 750 / 4 Rotabest 100 RL-E MD 120 / 4	
	18660	Závitořezná sada Gr 1 v dřevěném pouzdře obsahuje MK2 závitořeznou hlavu pro upínací kleštiny Gr 1. Rychloupínací kleštiny Gr 1 M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14	Rotabest 40 RL-E Rotabest 60 RL-E MD 750 / 4 Rotabest 100 RL-E MD 120 / 4	<i>Cenově výhodná sada</i>
	18680	Závitořezná sada Gr 2 v dřevěném pouzdře obsahuje: MK 3 závitořeznou hlavu pro upínací kleštiny Gr 2. Rychloupínací kleštiny Gr 2 M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 - M22	Rotabest 60 RL-E MD 750 / 4 Rotabest 100 RL-E MD 120 / 4	<i>Cenově výhodná sada</i>
	18661	MK 2 závitořezná hlava pro upínací kleštiny Gr 1.	Rotabest 40 RL-E Rotabest 60 RL-E MD 750 / 4 Rotabest 100 RL-E MD 120 / 4	
	18662	M 3 rychloupínací kleština Gr 1 pro závitníky se stopkou Ø 3.5 mm a unášecím čtyřhranem 2.7 mm.	Závitořezná hlava GR 1	
	18663	M 4 rychloupínací kleština Gr 1 pro závitníky se stopkou Ø 4.5 mm a unášecím čtyřhranem 3.4 mm.	Závitořezná hlava GR 1	
	18664	M 5 rychloupínací kleština Gr 1 pro závitníky se stopkou Ø 6 mm a unášecím čtyřhranem 4.9 mm.	Závitořezná hlava GR 1	
	18678	M 6 rychloupínací kleština Gr 1 pro závitníky se stopkou Ø 6 mm a unášecím čtyřhranem 4.9 mm.	Závitořezná hlava GR 1	
	18665	M 8 rychloupínací kleština Gr 1 pro závitníky se stopkou Ø 8 mm a unášecím čtyřhranem 6.2 mm.	Závitořezná hlava GR 1	
	18666	M 10 rychloupínací kleština Gr 1 pro závitníky se stopkou Ø 10 mm a unášecím čtyřhranem 8 mm.	Závitořezná hlava GR 1	
	18667	M 12 Rychloupínací kleština Gr 1 pro závitníky se stopkou Ø 9 mm a unášecím čtyřhranem 7 mm.	Závitořezná hlava GR 1	














Foto	Objednáací číslo	Popis	Hodící se pro
	18668	M 14 rychloupínací kleština Gr 1 pro závitníky se stopkou Ø 11 mm a unášecím čtyřhranem 9 mm.	Závitořezná hlava GR 1
	18681	MK 3 závitořezná hlava pro upínací kleštiny Gr 2.	Rotabest 60 RL-E MD 750 / 4 Rotabest 100 RL-E MD 120 / 4
	18682	M 6 rychloupínací kleština Gr 2 pro závitníky se stopkou Ø 6 mm a unášecím čtyřhranem 4.9 mm.	Závitořezná hlava GR 2
	18683	M 8 rychloupínací kleština Gr 2 pro závitníky se stopkou Ø 8 mm a unášecím čtyřhranem 6.2 mm.	Závitořezná hlava GR 2
	18684	M 10 rychloupínací kleština Gr 2 pro závitníky se stopkou Ø 10 mm a unášecím čtyřhranem 8 mm.	Závitořezná hlava GR 2
	18685	M 12 rychloupínací kleština Gr 2 pro závitníky se stopkou Ø 9 mm a unášecím čtyřhranem 7 mm.	Závitořezná hlava GR 2
	18686	M 14 rychloupínací kleština Gr 2 pro závitníky se stopkou Ø 11 mm a unášecím čtyřhranem 9 mm.	Závitořezná hlava GR 2
	18687	M 16 rychloupínací kleština Gr 2 pro závitníky se stopkou Ø 12 mm a unášecím čtyřhranem 9 mm.	Závitořezná hlava GR 2
	18688	M 18 rychloupínací kleština Gr 2 pro závitníky se stopkou Ø 14 mm a unášecím čtyřhranem 11 mm.	Závitořezná hlava GR 2
	18689	M 20 rychloupínací kleština Gr 2 pro závitníky se stopkou Ø 16 mm a unášecím čtyřhranem 12 mm.	Závitořezná hlava GR 2
	18690	M 22 rychloupínací kleština Gr 2 pro závitníky se stopkou Ø 18 mm a unášecím čtyřhranem 14.5 mm.	Závitořezná hlava GR 2

Foto	Objednáací číslo	Popis	Hodící se pro
	18533	HSS kuželový záhlubník Ø 25 mm. Upínání Weldon 19 mm.	Rotabest 40 RL-E Rotabest RB 50 SP Rotabest 60 RL-E MD 750 / 4 Rotabest 100 RL-E MD 120 / 4
	18536	HSS kuželový záhlubník Ø 30 mm. Upínání Weldon 19 mm.	Rotabest 40 RL-E Rotabest RB 50 SP Rotabest 60 RL-E MD 750 / 4 Rotabest 100 RL-E MD 120 / 4
	18534	HSS kuželový záhlubník Ø 40 mm. Upínání Weldon 19 mm.	Rotabest 40 RL-E Rotabest RB 50 SP Rotabest 60 RL-E MD 750 / 4 Rotabest 100 RL-E MD 120 / 4
	18537	HSS kuželový záhlubník Ø 55 mm. Upínání Weldon 19 mm.	Rotabest 40 RL-E Rotabest RB 50 SP Rotabest 60 RL-E MD 750 / 4 Rotabest 100 RL-E MD 120 / 4
	18105	Zubové tříčelistové sklíčidlo pro spirálové vrtáky s válcovou stopkou Ø 1,5 - 13 mm. Upínání sklíčidla Weldon 19 mm.	Mini 35 SMD 351 L Rotabest Piccolo 35 / 50 X Rotabest RB 35 SP MD 300 N
	18008	Tříčelistové rychlosklíčidlo pro spirálové vrtáky s válcovou stopkou Ø 1 - 16 mm. Upínání sklíčidla MK 2	Rotabest 40 RL-E Rotabest RB 50 SP Rotabest 60 RL-E (s redukcí MK3 / MK2) MD 750 (s redukcí MK3 / MK2) Rotabest 100 RL-E (s redukcí MK3 / MK2) MD 120 / 4 (s redukcí MK3 / MK2)
	18010	Zubové tříčelistové sklíčidlo pro spirálové vrtáky s válcovou stopkou Ø 3 - 16 mm. Upínání sklíčidla MK 3	Rotabest 60 RL-E MD 750 / 4 Rotabest 100 RL-E MD 120 / 4
	18003	Upínací pouzdro AMK 2 pro upnutí korun- kových vrtáků Ø 12 - 60 mm. Upínání MK 2 / Weldon 19 mm. Integrované chlazení a vyhazovací mechanismus	Rotabest 40 RL-E Rotabest RB 50 SP Rotabest 60 RL-E (s redukcí MK3 / MK2) MD 750 / 4 (s redukcí MK3 / MK2) Rotabest 100 RL-E (s redukcí MK3 / MK2) MD 120 / 4 (s redukcí MK3 / MK2)
	18025	Upínací pouzdro AMK 3 pro upnutí korun- kových vrtáků Ø 12 - 60 mm. Upínání MK 3 / Weldon 19 mm. Integrované chlazení a vyhazovací mechanismus	Rotabest 60 RL-E MD 750 / 4 Rotabest 100 RL-E MD 120 / 4
	18025L	Upínací pouzdro AMK 3 pro upnutí korun- kových vrtáků Ø 12 - 60 mm. L = 110 mm Upínání MK 3 / Weldon 19 mm. Integrované chlazení a vyhazovací mechanismus	Rotabest 60 RL-E MD 750 / 4 Rotabest 100 RL-E MD 120 / 4
	20230	Upínací pouzdro AL 3 pro upnutí korun- kových vrtáků Ø 50 - 100 mm. Upínání MK 3 / upínání na pero. Integrované chlazení a vyhazovací mechanismus	Rotabest 60 RL-E MD 750 / 4 Rotabest 100 RL-E MD 120 / 4

Foto	Objednáací číslo	Popis	Hodící se pro
	MD750_AMK	Upínací pouzdro pro upnutí korunkových vrtáků Ø 12 - 60 mm. Upínání MK 3 / Weldon 19 mm. Integrované chlazení a vyhazovací mechanismus	Pouze pro MD 750 / 4
	MD120AMK_60	Upínací pouzdro pro upnutí korunkových vrtáků Ø 12 - 60 mm. Upínání MK 3 / Weldon 19 mm. Integrované chlazení a vyhazovací mechanismus	Pouze pro MD 120 / 4
	MD120AMK_120	Upínací pouzdro pro upnutí korunkových vrtáků Ø 60 - 120 mm. Upínání MK 3 / Weldon 32 mm. Integrované chlazení a vyhazovací mechanismus	Pouze pro MD 120 / 4
	DJXK_50_MT2	Rychloupínací pouzdro MT 2 pro upnutí korunkových vrtáků Ø 12 - 60 mm. Upínání MK 2 / Weldon 19 mm a Rotaquick. Integrované chlazení a vyhazovací mechanismus	Rotabest 40 RL-E Rotabest RB 50 SP Rotabest 60 RL-E (s redukcí MK3 / MK2) MD 750 / 4 (s redukcí MK3 / MK2) Rotabest 100 RL-E (s redukcí MK3 / MK2) MD 120 / 4 (s redukcí MK3 / MK2)
	DJXK_50_MT3	Rychloupínací pouzdro MT 3 pro upnutí korunkových vrtáků Ø 12 - 60 mm. Upínání MK 3 / Weldon 19 mm a Rotaquick. Integrované chlazení a vyhazovací mechanismus	Rotabest 60 RL-E MD 750 / 4 Rotabest 100 RL-E MD 120 / 4
	20210	Redukce pro korunkové vrtáky z upínání Weldon 19 mm na upínání FEIN Quick IN (centrovací špička pro nástroje L max. 35mm)	Pro nástroje strana 95
	1936500	Centrovací špička pro korunkové vrtáky s hloubkou vrtu 35 mm.	Pro redukcí 20210
	060WD	Redukce pro upnutí HM univerzálních a MBS vrtáků do strojů a pouzder s Weldon 19 mm.	Pro nástroje strana 96 - 103
	20204	Redukce pro korunkové vrtáky z upínání FEIN Quick IN na upínání (neobsahuje centrovací špičku)	Pro nástroje strana 90 - 94
	1975500	Centrovací špička pro korunkové vrtáky s hloubkou vrtu 50 mm.	Pro redukcí 20204
	20206	Prodloužení pro korunkové vrtáky s upínáním Weldon 19 mm. Délka prodloužení L = 80 mm	Pro všechna pouzdra s upínáním Weldon 19 mm nebo Rotaquick a magnetické vrtačky. (Kromě vrtačky typu Rail Petrol)

Foto	Objednací číslo	Popis	Hodící se pro
	18019	Řetězový přípravek k odvrtávání rour Ø 80 - 300 mm, plocha pro upnutí magnetu 100 x 235 mm, hmotnost 7,5 kg	Všechny modely kromě: MD 120 / 4 Rail Petrol
	18020	Přípravek k odvrtávání rour se dvěma upínacími řetězy pro roury Ø 80 - 900 mm, plocha pro upnutí magnetu 100 x 280 mm, hmotnost 12 kg	Všechny modely kromě: MD 120 / 4 Rail Petrol
	18021	Přípravek k odvrtávání rour s upínáním textilním pásem Ø 80 - 900 mm, plocha pro upnutí magnetu 100 x 235 mm, hmotnost 6,5 kg	Všechny modely kromě: MD 120 / 4 Rail Petrol
	18150	Jednotka pro vakuové upnutí VAKUBEST, pro odvrtávání nemagnetických materiálů jako hliníku, mědi, mosazi, nerezové oceli, umělých hmot a strukturovaných materiálů (slizčkový plech) max. vakuum mbar (abs.): 200, přetížení mbar: 300 rozměr upínací desky: 400 x 200 mm	Všechny modely
	21010	Alfra 2000. Plně syntetický řezný olej ve spreji, vyvinutý pro třískové obrábění oceli a neželezných kovů. Zkracuje pracovní čas a prodlužuje životnost nástroje až o 200%. Obsah: 250 ml.	Všechny modely
	21040	Alfra 4000. Řezný olej ve spreji, vyvinutý pro třískové obrábění uhlíkové oceli, vysoce legované oceli, nerezové oceli, chrom-niklové oceli, titanu a manganu. Zkracuje pracovní čas a prodlužuje životnost nástroje až o 200%. Obsah: 300 ml.	Všechny modely
	09012	Vysoce účinný mazací tuk nahrazující chladicí kapalinu nebo řezné oleje. Určený pro vrtání nebo jiné obrábění v místech, kde není možné použití standardních řezných emulzí (například z důvodu gravitace).	Všechny modely
	21006	Univerzální řezná emulze - koncentrát, určená pro obrábění uhlíkové oceli, nerezové oceli, litiny a neželezných kovů. Ředitelný vodou - viz. návod na použití. Na bázi minerálních olejů - nedráždí pokožku. Obsah: 25 l.	Všechny modely
	18654	Magnetický sběrač. Pro rychlý a snadný úklid magnetického ocelového odpadu a špon z plochy nebo obtížné přístupných míst.	Všechny modely
	NMF0107	Magnetický sběrač s kolečky. Pro rychlý a snadný úklid magnetického ocelového odpadu a špon z podlahy. Šířka záběru 450 mm.	Všechny modely